



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване за пробоподготовка и ферментация“ в 6 (шест) обособени позиции във връзка с изпълнението на проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Обособена позиция 3: „Доставка на топкова мелница“

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 относно Обособена позиция № 3 „Доставка на топкова мелница”

Таблица за оценка на съответствие на техническите параметри и характеристики посочени в подадената оферта от „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД с ‘минимални технически характеристики и функционалности’ на възложителя:

Минимални технически характеристики и функционалности изисквани от възложителя	Параметри и характеристики на техническа спецификация на предлаганата в офертата аналитична апаратура
<p>Топкова мелница – 1 бр. <i>Мелница за раздробяване и смилане на проби поставени във въртящи се затворени цилиндри заедно с мелнични топки (които се удрят и трият една в друга смилайки пробата при въртенето/търкалянето на цилиндъра)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - минимум 2 /две/ въртящи се ролки за въртене/търкаляне на поставените върху тях цилиндри за смилане на проби - ролките покрити с гума или еквивалентен материал осигуряващ необходимото сцепление между ролките и цилиндрите за смилане на проби - капацитет на мелницата за едновременна работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от 250 милиметра или повече и диаметър 160 милиметра или повече - скорост на въртене на въртящите се ролки в диапазона от 180 до 540 оборота в минута, или по-голям диапазон но задължително включващ посочения 	<p>Witek Labotechnik GmbH, модел BML-2, кат. номер DH.WBM05002</p> <ul style="list-style-type: none"> -отговаря: наличие на 2 /две/ въртящи се ролки за въртене/търкаляне на поставените върху тях цилиндри за смилане на проби -отговаря: ролки покрити с антистатична гума -отговаря: капацитет на мелницата за едновременна работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от 250 милиметра и диаметър 250 милиметра -отговаря: скорост на въртене на въртящите се ролки 50-600, ±5 оборота в минута



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 относно Обособена позиция № 3 „Доставка на топкова мелница“

Таблица за оценка на съответствие на техническите параметри и характеристики посочени в подадената оферта от **„ЛАБПРИМ“ ЕООД** с ‘минимални технически характеристики и функционалности’ на възложителя:

Минимални технически характеристики и функционалности изисквани от възложителя	Параметри и характеристики на техническа спецификация на предлаганата в офертата аналитична апаратура
<p>Топкова мелница – 1 бр. Мелница за раздробяване и смилане на проби поставени във въртящи се затворени цилиндри заедно с мелнични топки (които се удрят и трият една в друга смилайки пробата при въртенето/търкалянето на цилиндъра)</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимум 2 /две/ въртящи се ролки за въртене/търкаляне на поставените върху тях цилиндри за смилане на проби - ролките покрити с гума или еквивалентен материал осигуряващ необходимото сцепление между ролките и цилиндрите за смилане на проби - капацитет на мелницата за едновременна работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от 250 милиметра или повече и диаметър 160 милиметра или повече - скорост на въртене на въртящите се ролки в диапазона от 180 до 540 оборота в минута, или по-голям диапазон но задължително включващ посочения 	<p>Witek Labotechnik GmbH, модел BML-2, кат. номер DH.WBM05002</p> <ul style="list-style-type: none"> -отговаря: наличие на 2 /две/ въртящи се ролки за въртене/търкаляне на поставените върху тях цилиндри за смилане на проби -отговаря: ролки покрити с антистатична гума -отговаря: капацитет на мелницата за едновременна работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от 250 милиметра и диаметър 250 милиметра -отговаря: скорост на въртене на въртящите се ролки 50-600, ±5 оборота в минута